



CARBEL  1957

Desde 1957

INSERTABLES Y ESTUFAS
INSETS & STOVES

65 
AÑOS - YEARS
1957 - 2022



Instalaciones de más de 6000 m², equipadas con las mejores tecnologías.
Facilities of more than 6000 m², equipped with the best technologies

DESDE 1957, UNA EMPRESA EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

65 años en el mercado, una de las empresas más longevas del sector.

Sin duda el éxito de CARBEL se debe al vínculo de confianza entre cliente, producto y empresa.

Nuestro objetivo ha sido siempre el de ofrecer a los clientes aparatos de calefacción a leña con unos elevados niveles de rendimiento, aportando soluciones competitivas y acordes a la realidad del mercado.

Con el carácter de nuestro fundador y caminando hacia el futuro.

Con el paso del tiempo, nuestros modelos han ido evolucionando hasta nuestro actual catálogo con más de 60 referencias, muestra de esta evolución es la creciente presencia de CARBEL a nivel nacional y nuestra expansión internacional.

Sin embargo, el carácter de nuestro fundador basado en la seriedad en el trabajo, junto con el trato directo y familiar con los clientes sigue tan arraigado en la empresa como el primer día.

SINCE 1957, A COMPANY IN CONSTANT EVOLUTION

65 years in the market make us one of the longest standing companies in our sector.

CARBEL's success is the result of the trust that exists between our customers and our company.

Our goal has always been to offer our customers the most efficient wood heating stoves and provide the most competitive solutions.

Bearing values of our founder in mind, we focus on the future.

As time goes by, our models have evolved to our current range with more than 60 references. An evidence of our evolution is our growing presence in our national, and international markets.

However, the values of our founder, combining strong work ethics with direct and closer relationship with our customers are still at the heart of the company.



Norma Standard: EN 13240

Marcaje europeo
European marking

Norma europea de referimiento para estufas de combustibles sólidos
European standard of reference for solid fuel stoves

Norma Standard: EN 13229

Norma europea de referimiento para insertables de combustibles sólidos
European standard for solid fuel inset stoves

Norma Standard: EN 16510

Equipos de calefacción residencial alimentados con combustible sólido
Residential solid fuel burning appliances.



Productos que cumplen con la normativa alemana Stufe 2 BlmschV
Device compliant with German norm Stufe 2 BlmschV



Miembro de la Asociación española de fabricantes de estufas, chimeneas y cocinas para combustibles sólidos
Member of the Spanish Association of solid fuel burning stove, fireplace and cooker manufacturers



Productos que ya cumplen con la normativa ECODESIGN 2022
Ecodesign ready products



CARBEL, PRESENTE Y FUTURO DE UNA GRAN EMPRESA

Nuestra evolución y saber hacer a lo largo de estos 65 años se ven reflejados en nuestro equipo humano, nuestros procesos de fabricación, materiales y maquinaria que continuamente han ido mejorando en una clara apuesta por el futuro.

Equipo humano

Sin duda, el principal activo de CARBEL es su equipo humano. Desde los departamentos de producción, investigación y desarrollo, administración y ventas; el cuidado en los procesos y la vocación hacia el cliente son las máximas.

Instalaciones

Con unas instalaciones de más de 6000 m², equipadas con las mejores tecnologías, desarrollamos íntegramente los procesos de diseño y fabricación de nuestros modelos. La automatización en la producción nos permite asegurar los mejores estándares de calidad que siempre han caracterizado a nuestros productos.

Investigación y desarrollo

Nuestra oficina técnica, trabaja constantemente en la mejora y perfeccionamiento de la gama de productos con el fin de ofrecer soluciones fiables y competitivas. Disponemos de un laboratorio de ensayos que nos permite testar y perfeccionar nuestros modelos antes enviarlos a los laboratorios de certificación.

Stock permanente

Conscientes de la importancia de satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el momento adecuado, disponemos de un stock permanente de producto acabado.

CARBEL, PRESENT AND FUTURE OF A GREAT FAMILY COMPANY

Our development over the past 65 years is reflected in our staff, our manufacturing processes, materials and machinery that have been continuously improving as a clear commitment to the future.

Human team

Without doubt, CARBEL's main asset is its staff. Production, R&D, administration or sales, they all share the same philosophy for excellence and care for the customer.

Facilities

With facilities of more than 6000 m², equipped with the latest technology, we have total control over the design and manufacturing processes. Our high level of automation ensures the best quality and consistency in all our products.

Research and development

Our technical department works constantly to improve our product range in order to offer reliable and competitive solutions. We have our own laboratory to test and improve our products before sending them for certification.

Permanent stock

Knowing how important it is to satisfy the needs of our customers quickly, we maintain a permanent stock of finished product.

Descubre más sobre Carbel en sus redes sociales.
Learn more about Carbel in their social media.
www.carbel.net

¡Síguenos!
Follow us!



INSERTABLES - CASSETTES / INSETS

NOVEDAD



I-100



I-80



I-70



I-60



KRONOS 100 D.C. /
DOUBLE-SIDED



KRONOS 80 D.C. /
DOUBLE-SIDED

HOGARES / FIREPLACES

NUEVO DISEÑO



T2-100



T2-80



T2-70



HK-100 D.C. / DOUBLE-SIDED



VISION

SERIE RK Y ESTUFAS / RK SERIES AND STOVES



RK-100 LEÑERA /
WITH LOG BOX



RK-80 LEÑERA /
WITH LOG BOX



RK-70 LEÑERA /
WITH LOG BOX



RK-60 LEÑERA /
WITH LOG BOX



RK-100 PIE /
FREE-STANDING



RK-80 PIE /
FREE-STANDING



RK-70 PIE /
FREE-STANDING



RK-100 D.C. / DOUBLE-SIDED



RK-80 D.C.
/ DOUBLE-SIDED



RA-100-2 SUSPENDIDO /
SUSPENDED

RA-85-2 SUSPENDIDO /
SUSPENDED



RA-85-2



RA-85-2 LEÑERA /
WITH LOG BOX



ARES-2

ESTUFAS HORNO / STOVES WITH OVEN



ZEUS



ATLAS



ATLAS INSERTABLE / INSET



HERMES



KRONOS 70 D.C. /
DOUBLE-SIDED



A-100-2



A-85-2



A-70-2



G-100



RK-100
SUSPENDIDO /
SUSPENDED



RK-80
SUSPENDIDO /
SUSPENDED



RK-70
SUSPENDIDO /
SUSPENDED



RK-60
SUSPENDIDO /
SUSPENDED



VISION



MAIA
SLIM



MAIA
CUBE



MAIA
LARGE



MAIA
ROUND



MAIA
WALL

INSERTABLES - CASSETTES

INSETS

I-100	8
I-80	9
I-70	10
I-60	11
KRONOS 100 Doble Cara / Double-sided	12
KRONOS 80 Doble Cara / Double-sided	13
KRONOS 70 Doble Cara / Double-sided	13
A-100-2	22
A-85-2	23
A-70-2	23

HOGARES

FIREPLACES

T2-100	16
T2-80	17
T2-70	18
HK-100 Doble Cara / Double-sided	20
VISION	24
G-100	26

SERIE RK Y ESTUFAS

RK SERIES & FREESTANDING STOVES

VISION	25
RK-100	28
RK-80	29
RK-70	29
RK-60	29
RK-100 Suspendido / Suspended	28
RK-80 Suspendido / Suspended	29
RK-70 Suspendido / Suspended	29
RK-60 Suspendido / Suspended	29
RK-100 Leñera / With log box	28
RK-80 Leñera / With log box	29
RK-70 Leñera / With log box	29
RK-60 Leñera / With log box	29
RK-100 Doble Cara / Double-sided	30
RK-80 Doble Cara / Double-sided	30
RA-100-2 Suspendido / Suspended	32
RA-85-2 Leñera / With log box	33
RA-85-2 Sobre pie / Free-standing	33
ARES-2	34
MAIA ROUND	36
MAIA LARGE	37
MAIA WALL	37
MAIA CUBE	38
MAIA SLIM	38

ESTUFAS CON HORNO

STOVES WITH OVEN

ATLAS Insertable / Inset	39
ATLAS	40
ZEUS	42
HERMES	44

LA OFERTA EN INSERTABLES Y HOGARES MÁS COMPLETA

A COMPLETE OFFER IN INSETS AND FIREPLACES



SERIE I

La referencia en casetes insertables *The inset's reference*

- Ideales para la renovación de una vieja chimenea o para obra nueva.
- Rendimientos entre el 81% y el 87%.
- Disponibles en tamaños de 60, 70, 80 y 100 cm
- Incluyen sistema de ventilación mediante ventiladores axiales.
- Permiten la canalización de aire caliente.
- Incluyen cajón cenicero (excepto I-60).
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Amplia variedad de marcos a elegir.
- Tres opciones para el revestimiento de la cámara de combustión.

- *Ideal to renew existing fireplaces or for new installations.*
- *Efficiency between 81% and 87%.*
- *Available in widths of 60, 70, 80 and 100 cm.*
- *Axial fans included.*
- *Possibility to channel hot air to other rooms.*
- *Ash pan included (except I-60).*
- *Optional external air intake.*
- *A broad range of frames to choose.*
- *Three options for the interior lining.*



SERIE KRONOS

Doble cara / Double-sided

Modelos de doble cara *Double-sided units*

- Disponibles en tamaños de 70, 80 y 100 cm
- Rendimientos superiores al 79%
- Incluyen sistema de ventilación mediante 4 ventiladores axiales.
- Permiten la canalización de aire caliente.
- Incluyen cajón cenicero
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Amplia variedad de marcos a elegir.

- *Available in 70, 80 or 100 cm.*
- *Efficiency higher than 79%.*
- *4 axial fans included.*
- *Possibility to channel hot air to other rooms.*
- *Include ash pan.*
- *Optional external air intake for combustion.*
- *A broad range of frames to choose from.*

SERIE T2

Hogares panorámicos *Panoramic fireplaces*

- Ideales para obra nueva.
- Disponibles en tamaños de 70, 80 y 100 cm.
- No incluyen ventilación de serie.
- Cristal panorámico.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Ventilación opcional mediante potente y silenciosa turbina con opción de centralita y mando a distancia.
- Permite la canalización de aire caliente a otras habitaciones a mayor distancia.
- Amplia variedad de marcos a elegir.
- Entrada de aire para convección.

- *The best option for new installations .*
- *Available in widths of 70, 80 or 100 cm.*
- *Without fans.*
- *Panoramic glass.*
- *Optional exterior air intake.*
- *Optional ventilation system with a powerful and silent turbine with remote control.*
- *Possibility to channel hot air to other rooms.*
- *A broad range of frames to choose from.*
- *Convection air entry.*



MODELO HK

Idóneo para obra nueva *Ideal for new installations*

- Versión de doble cara de 100 cm.
- Ventilación opcional mediante potente y silenciosa turbina con opción de centralita y mando a distancia.
- Permite la canalización de aire caliente a otras habitaciones a mayor distancia.
- Marcos estrechos para un acabado minimalista.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Entrada de aire para convección.

- *100 cm double-side unit.*
- *Optional ventilation system with a powerful and silent turbine with remote control .*
- *Possibility to channel hot air to other rooms.*
- *Narrow frames for a minimalist finish.*
- *Optional exterior air intake.*
- *Convection air entry.*



PERSONALICE SU PROPIO CASSETTE INSERTABLE CUSTOMIZE YOUR OWN INSET

PERSONALICE EL REVESTIMIENTO INTERIOR CUSTOMIZE THE INTERIOR LINING OF YOUR INSET



Rendimiento Performance	Resistencia Strength	Respuesta térmica Thermal response
★★★★★	★★★★★	★★★★★

THERMIC

Interior revestido con placas refractarias que ayudan a obtener una mejor combustión. Material autolimpiante.

Interior lined with refractory slabs for a better combustion. Self-cleaning material.



Rendimiento Performance	Resistencia Strength	Respuesta térmica Thermal response
★★★★★	★★★★★	★★★★★

VERMICULITA / VERMICULITE

Interior revestido con placas de Vermiculita. Gracias a sus propiedades refractarias se consiguen temperaturas más elevadas, favoreciendo la combustión de la leña.

Interior lined with Vermiculite sheets. Their refractory properties offer higher temperatures, improving the combustion.



Rendimiento Performance	Resistencia Strength	Respuesta térmica Thermal response
★★★★★	★★★★★	★★★★★

ECO

Interior revestido con paneles de acero. Proporcionan una respuesta al calor rápida y potente. El pliegue de la superficie de los paneles le confiere una gran resistencia a tensiones y deformaciones.

Interior lined with steel sheets, which provide a rapid response to the heat. These sheets provides a high level of resistance to stress and deformations.

PERSONALICE LAS DIMENSIONES Y ESTILOS DEL MARCO CUSTOMIZE THE FRAME SIZE AND STYLE



Marco Passepartout, 0,3 cm.
Passepartout frame, 0,3 cm.



Marco 4 lados, 2,5 cm.
4-sided frame, 2,5 cm.



Marco 3 lados, 4,5 cm.
3-sided frame, 4,5 cm.



Marco 4 lados, 4,5 cm.
4-sided frame, 4,5 cm.



Marco CRISTAL
GLASS frame



POR UN MEDIOAMBIENTE MEJOR, SOLO EQUIPOS ECODESIGN

El 1 de enero 2022 entra en vigor en toda Europa la **normativa de obligatorio cumplimiento Ecodesign**, una nueva regulación, que obliga a los fabricantes y vendedores de equipos de combustibles sólidos a comercializar e instalar solo productos que cumplan con sus criterios:

- Rendimientos energéticos mayores.
- Niveles de emisiones más bajos.

¿Qué beneficios tiene esta norma para el consumidor?

- Mayor ahorro en combustible.
- Respeto por el medio ambiente.
- Mejora y protección de la calidad del aire.

¿Cómo reconozco un producto Ecodesign?

El compromiso de **Carbel** con el medio ambiente es ofrecer todo un catálogo de productos acorde a la normativa, podrás distinguirlos gracias a su sello:

FOR A BETTER ENVIRONMENT, ONLY ECODESIGN DEVICES

*The 1st of January 2022 will enter into force throughout Europe the **new mandatory regulation Ecodesign**, a new regulation that obliges manufacturers and sellers of solid fuel equipment to market and install only products that meet their criteria:*

- *Higher energy efficiencies.*
- *Lower levels of emissions.*

What benefits does EcoDesign have for the consumer?

- *Lower consumption of wood.*
- *Respect for the environment.*
- *Air quality protection and improvement.*

How do I recognize an Ecodesign product?

Carbel's commitment to the environment is to offer a whole catalogue of products in accordance with the regulations. You can distinguish them thanks to the seal:



Por el futuro de todos, exige productos Ecodesign.
For the future of all, demand Ecodesign products.

I-100

La gama de insertables con más prestaciones *The range of cassettes with outstanding performances*

- Sistema de regulación de la salida de aire caliente frontal.
 - Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
 - Sistema de ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
 - Incluye cajón cenicero.
 - Puerta reversible y reforzada.
- *Front air outlet adjustment system.*
 - *Optional exterior air intake.*
 - *Ventilation through two-speed fans and safety thermostat.*
 - *Ash pan included.*
 - *Reinforced and reversible door.*



NOVEDAD

I-100

- Rendimiento 87,3%.
 - Dispone de 4 ventiladores y 4 salidas para la canalización del aire caliente.
 - Gran cámara de combustión en Vermiculita, Eco o Thermic.
- *Efficiency rate of 87,3%.*
 - *Equipped with 4 fans and 4 outlets for channelling hot air.*
 - *Large combustion chamber available in Vermiculite, Eco or Thermic.*

A+



I-80

La gama de insertables con más prestaciones *The range of cassettes with outstanding performances*

- Sistema de regulación de la salida de aire caliente frontal.
 - Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
 - Sistema de ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
 - Incluye cajón cenicero.
 - Puerta reversible y reforzada.
- *Front air outlet adjustment system.*
 - *Optional exterior air intake.*
 - *Ventilation through two-speed fans and safety thermostat.*
 - *Ash pan included.*
 - *Reinforced and reversible door.*



I-80

- Rendimiento 85,09%.
 - Dispone de 2 ventiladores y 4 salidas para la canalización del aire caliente.
 - Gran cámara de combustión en Vermiculita, Eco o Thermic.
- *Efficiency rate of 85,09%.*
 - *Includes 2 fans and 4 outlets for channelling hot air.*
 - *Large combustion chamber available in Vermiculite, Eco or Thermic.*

A+



I-70

La gama de insertables con más prestaciones *The range of cassettes with outstanding performances*

- Sistema de regulación de la salida de aire caliente frontal.
 - Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
 - Sistema de ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
 - Incluye cajón cenicero.
 - Puerta reversible y reforzada.
- *Front air outlet adjustment system.*
 - *Optional exterior air intake.*
 - *Ventilation through two-speed fans and safety thermostat.*
 - *Ash pan included.*
 - *Reinforced and reversible door.*



I-70

- Rendimiento 85,09%.
 - Dispone de 2 ventiladores y 2 salidas para la canalización del aire caliente.
 - Gran cámara de combustión en Vermiculita, Eco o Thermic.
- *Efficiency rate of 85,09%.*
 - *Includes 2 fans and 2 outlets for channelling hot air.*
 - *Large combustion chamber available in Vermiculite, Eco or Thermic.*

A+



I-60

La gama de insertables con más prestaciones *The range of cassettes with outstanding performances*

- Sistema de regulación de la salida de aire caliente frontal.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Sistema de ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Puerta reversible y reforzada.
- *Front air outlet adjustment system.*
- *Optional exterior air intake.*
- *Ventilation through two-speed fans and safety thermostat.*
- *Reinforced and reversible door.*



I-60

- Rendimiento 81%.
- Dispone de 2 ventiladores y 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- Gran cámara de combustión en Vermiculita o Thermic.
- *Efficiency rate of 81%.*
- *Includes 2 fans and 2 outlets for channelling hot air.*
- *Large combustion chamber available in Vermiculite or Thermic.*

A+



INSERTABLE / INSET

KRONOS DOBLE CARA / DOUBLE-SIDED

Incomparable visión del fuego *Unmatched views of the fire*

- Disponible en tamaños de 100, 80, y 70 cm.
- Sistema de ventilación por ambos lados mediante 4 ventiladores de dos velocidades.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Sistema de regulación de la salida de aire caliente frontal.
- Available in widths of 100, 80 or 70 cm.
- Ventilation system at both sides, with 4 two-speed fans.
- Optional exterior air intake.
- Front air outlet adjustment system.



KRONOS 100 DOBLE CARA / DOUBLE-SIDED

- Rendimiento 79%.
- Dispone de 4 ventiladores y 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Efficiency rate of 79%.
- Includes 4 fans and 2 outlets for channelling hot air.
- Interior lining in Vermiculite.

A





KRONOS 80 DOBLE CARA / DOUBLE-SIDED

- Rendimiento 79%.
- Dispone de 4 ventiladores y 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Efficiency rate of 79%.
- Includes 4 fans and 2 outlets for channelling hot air.
- Interior lining in Vermiculite.

A



KRONOS 70 DOBLE CARA / DOUBLE-SIDED

- Rendimiento 82%.
- Dispone de 4 ventiladores y 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Efficiency rate of 82%.
- Includes 4 fans and 2 outlets for channelling hot air.
- Interior lining in Vermiculite.

A+



Características y opciones de personalización *Features and customization options*

OPCIONES DE REVESTIMIENTO PARA LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN *CUSTOMIZE THE INTERIOR LINING OF YOUR FIREPLACE*




THERMIC

Interior revestido con placas refractarias que ayudan a obtener una mejor combustión. Material autolimpiante.

Interior lined with refractory slabs for a better combustion. Self-cleaning material.

Excepto modelos de doble cara.
Except double-sided models.



VERMICULITA / VERMICULITE

Interior revestido con placas de Vermiculita. Gracias a sus propiedades refractarias se consiguen temperaturas más elevadas, favoreciendo la combustión de la leña.

Interior lined with Vermiculite sheets. Their refractory properties offer higher temperatures, improving the combustion.



ECO

Interior revestido con paneles de acero. Proporcionan una respuesta al calor rápida y potente. El pliegue de la superficie de los paneles le confiere una gran resistencia a tensiones y deformaciones.

Interior lined with steel sheets, which provide a rapid response to the heat. These sheets provides a high level of resistance to stress and deformations.

Excepto I-60 y modelos de doble cara.
Except I-60 and double-sided models.

EL CUIDADO DE LOS DETALLES MARCA LA DIFERENCIA *THE DETAILS MAKE THE DIFFERENCE*



Cristales serigrafiados que realzan el diseño del producto. Líneas modernas, sencillas y estilizadas. Calidad en los materiales y en la concepción del producto.

Screen printed glass makes the design of the product stand out. Modern, simple and stylish lines. Quality, both of the materials and the concept of the product.




Clapeta frontal de regulación de aire

Regulación frontal que permite abrir o cerrar la salida de aire, permitiendo redirigir mayor calor a las habitaciones en caso de que se canalice.

Frontal flap for air regulation

Frontal regulation for opening and closing the convection air outlet, allowing more air to be channelled to other rooms.



Máximo control en la combustión

Entrada de aire primario regulable para controlar el encendido. Entrada de aire secundario para controlar la combustión y el consumo de leña.


Maximum control of the combustion

Adjustable primary air to control the lighting of the fire. Adjustable secondary air to control the combustion and the volume of firewood consumption.

Características y opciones de personalización *Features and customization options*

OPCIONES DE MARCO FRAME OPTIONS


Marco CRISTAL
GLASS frame



MODELOS / MODELS

I-100 / T2-100
I-80 / T2-80
I-70 / T2-70
K-100 Doble cara / *Double-sided*
K- 80 Doble cara / *Double-sided*
K- 70 Doble cara / *Double-sided*


Marco Passepartout
Passepartout frame



MODELOS / MODELS

I-100 / T2-100
I-80 / T2-80
I-70 / T2-70
K-100 Doble cara / *Double-sided*
K- 80 Doble cara / *Double-sided*
K- 70 Doble cara / *Double-sided*


Marco 3 lados, 4,5 cm.
3 sided frame, 4,5 cm.



MODELOS / MODELS

I-100 / T2-100
I-80 / T2-80
I-70 / T2-70
I-60
K-100 Doble cara / *Double-sided*
K- 80 Doble cara / *Double-sided*
K- 70 Doble cara / *Double-sided*


Marco 4 lados, 2,5 cm.
4 sided frame, 2,5 cm.



MODELOS / MODELS

I-100 / T2-100
I-80 / T2-80
I-70 / T2-70
I-60
K-100 Doble cara / *Double-sided*
K- 80 Doble cara / *Double-sided*
K- 70 Doble cara / *Double-sided*


Marco 4 lados, 4,5 cm.
4 sided frame, 4,5 cm.



MODELOS / MODELS

I-100 / T2-100
I-80 / T2-80
I-70 / T2-70
I-60
K-100 Doble cara / *Double-sided*
K- 80 Doble cara / *Double-sided*
K- 70 Doble cara / *Double-sided*

Marco especial 9 cm.
Special frame 9 cm.



MODELOS / MODELS

K-100 Doble cara / *Double-sided*
K- 80 Doble cara / *Double-sided*
K- 70 Doble cara / *Double-sided*

T2-100

La gama de hogares más panorámicos *Range of panoramic fireplaces*

- Disponibles en tamaños de 100, 80, y 70 cm.
 - Entrada de aire exterior para la combustión.
 - Sin ventilación de serie.
 - Opcional turbina eco silent con centralita y mando a distancia o Box 430.
 - Puerta reversible y reforzada.
- Available in widths of 100, 80 or 70 cm.
 - Exterior air intake.
 - Without ventilation as standard.
 - Optional Ecosilent turbine with control unit and remote control or Box 430.
 - Reinforced and reversible door.



NUEVO DISEÑO

Opcional turbina Eco Silent con centralita y mando a distancia
Optional Eco Silent turbine with control module and remote



Opción de marcos personalizables.
Optional customizable frames.

T2-100

- Rendimiento 87,3%.
 - Ideal para canalizar a otras habitaciones.
 - Gran cámara de combustión en Vermiculita.
- Efficiency rate of 87,3%.
 - The best option to channel the air to other rooms.
 - Interior lining in Vermiculite.

A+



T2-80

La gama T ofrece las mejores prestaciones y rendimientos *The T range offers the best performance and efficiency*

- Disponibles en tamaños de 100, 80, y 70 cm.
 - Entrada de aire exterior para la combustión.
 - Sin ventilación de serie.
 - Opcional turbina eco silent con centralita y mando a distancia o Box 430.
 - Puerta reversible y reforzada.
- Available in widths of 100, 80 or 70 cm.
 - Exterior air intake.
 - Without ventilation as standard.
 - Optional Ecosilent turbine with control unit and remote control or Box 430.
 - Reinforced and reversible door.



T2-80

- Rendimiento 85,09%.
 - Ideal para canalizar a otras habitaciones.
 - Gran cámara de combustión en Vermiculita.
- Efficiency rate of 85,09%.
 - The best option to channel the air to other rooms.
 - Interior lining in Vermiculite.

A+



T2-70

Gran cámara de combustión y cristal panorámico *Large combustion chamber and panoramic glass*

- Disponibles en tamaños de 100, 80, y 70 cm.
 - Entrada de aire exterior para la combustión.
 - Sin ventilación de serie.
 - Opcional turbina eco silent con centralita y mando a distancia o Box 430.
 - Puerta reversible y reforzada.
- Available in widths of 100, 80 or 70 cm.
 - Exterior air intake.
 - Without ventilation as standard.
 - Optional Ecosilent turbine with control unit and remote control or Box 430.
 - Reinforced and reversible door.



T2-70

- Rendimiento 85,09%.
 - Ideal para canalizar a otras habitaciones.
 - Gran cámara de combustión en Vermiculita.
- Efficiency rate of 85,09%.
 - The best option to channel the air to other rooms.
 - Interior lining in Vermiculite.

A+



GAMA T2
T2 RANGE

Características y opciones de personalización *Features and customization options*

CÁMARA DE COMBUSTIÓN / *INTERIOR LINING*



Cámara de combustión revestida de Vermiculita
Vermiculite lined combustion chamber

OPCIONES DE VENTILACIÓN GAMA T2 *T2 RANGE VENTILATION OPTIONS*


1 - Convección natural (sin turbina).
Natural convection (without fans).



2 - Turbina ECO SILENT con centralita y mando a distancia.
ECO SILENT turbine with control module and remote control.



3 - Box ECO SILENT con centralita y mando a distancia.
ECO SILENT box with control module and remote control.





OPCIONAL - Kit de patas y escuadras.
OPTIONAL - Set of legs and adjustable fasteners.

OPCIONES DE MARCO *FRAME OPTIONS*



Passepartout
Passepartout

3 lados, 4,5 cm.
3 sided, 4,5 cm.




4 lados, 4,5 cm.
4 sided, 4,5 cm.

4 lados, 2,5 cm.
4 sided, 2,5 cm.



Marco CRISTAL
GLASS frame



HK-100 DOBLE CARA / DOUBLE-SIDED

De estilo actual, con una inmejorable visión del fuego
Contemporary style with an unbeatable view of the fire

- Gran cámara de combustión.
 - Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
 - Entrada de aire para la convección.
 - Sistema de regulación de la salida de aire caliente frontal.
 - Dispone de 4 salidas para la canalización del aire caliente.
- *Large combustion chamber.*
 - *Optional exterior air intake.*
 - *Convection air intake.*
 - *Front air outlet adjustment system.*
 - *Includes 4 outlets for channelling hot air.*



HK-100 DOBLE CARA / DOUBLE-SIDED

- Rendimiento 79%.
 - Turbina opcional de 430 m³/h., con regulador de velocidad.
 - Turbina opcional Eco silent, potente y muy silenciosa.
 - Cámara de combustión en Vermiculita.
- *Efficiency rate of 79%.*
 - *Optional 430 m³/h. turbine fan, with speed control.*
 - *Optional Eco silent turbine, powerful and very silent.*
 - *Interior lining in Vermiculite.*

A



GAMA HOGARES
FIREPLACES

Características y opciones de personalización *Features and customization options*

CÁMARA DE COMBUSTIÓN *INTERIOR LINING*



Cámara de combustión revestida de Vermiculita
Vermiculite lined combustion chamber

OPCIONES DE VENTILACIÓN HK-100 DC / *HK-100 DC VENTILATION OPTIONS*




Turbina Eco Silent con centralita y mando a distancia. Potente y muy silenciosa.
Eco Silent turbine with control module and remote control. Powerful and very silent.



Turbina con regulador
Turbine with regulator


OPCIONES DE MARCO / *FRAME OPTIONS*

Passepartout
Passepartout




MODELOS / MODELS
HK-100 Doble cara / *Double-sided*

4 lados, 4,5 cm.
4 sided, 4,5 cm.



MODELOS / MODELS
HK-100 Doble cara / *Double-sided*

4 lados, 1,5 cm. y 10 cm. de profundidad
4 sided, 1,5 cm. and 10 cm. deep



MODELOS / MODELS
HK-100 Doble cara / *Double-sided*

INSERTABLE / INSET

A-100-2, A-85-2 y A-70-2

Insertables con visión lateral a dos o tres cristales *A range of inserts two or three side glasses*

- Disponible en tamaños de 100, 85, y 70 cm.
 - Ideales para crear dos o tres ambientes gracias a su visión lateral.
 - Disponen de 2 salidas para la canalización del aire caliente.
 - Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
 - Puerta reversible, posibilidad de apertura a derecha o izquierda.
- Available in widths of 100, 85 or 70 cm.
 - The best option to create warm areas.
 - Includes 2 outlets for channelling hot air.
 - Optional exterior air intake.
 - Reversible door, possibility to have the opening on the right or on the left.



A-100-2

- Rendimiento 78%.
 - Ventilación mediante cuatro ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
 - Cámara de combustión de Thermic.
- Efficiency rate of 78%.
 - Ventilation by means of four 2-speed fans and safety thermostat.
 - Interior lining in Thermic.

A+






A-85-2 / A-70-2

- Rendimiento 75%.
- Ventilación de mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Cámara de combustión de Thermic.

- Efficiency rate of 75%.
- Ventilation by means of four 2-speed fans and safety thermostat.
- Interior lining in Thermic.




**CÁMARA DE COMBUSTIÓN DE THERMIC
COMBUSTION CHAMBER IN THERMIC**


Interior revestido con placas refractarias que ayudan a obtener una mejor combustión. Material autolimpiante.

Interior lined with refractory slabs for a better combustion. Self-cleaning material.

**OPCIONES DE MARCO
FRAME OPTIONS**



- Marco 4 lados, 2,5 cm. Para cristal a dos caras, a derecha o izquierda
- 4 sided, 2,5 cm. frame. For two glasses, right or left



- Marco 4 lados, 2,5 cm. Para cristal a tres caras
- 4 sided, 2,5 cm. frame. For three sides glasses

VISION

Moderno y minimalista *Modern and minimalist*

- Hogar de diseño vertical y máxima visión gracias a su puerta completamente acristalada.
- Modelo estanco con posibilidad de toma de aire exterior para la combustión.
- Entrada de aire para la convección.
- *A portrait insert with a fully glazed door that fills the window with fire.*
- *An airtight model that can draw all its combustion air from outside.*
- *Convection air intake.*



VISION INSERTABLE / INSERT

- Rendimiento 80%.
- Dispone de 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- *Efficiency rate of 80%.*
- *Includes 2 outlets for channelling hot air.*
- *Interior lining in Vermiculite.*

A+





VISION SUSPENDIDA / SUSPENDED



VISION



VISION SOBRE PIE / FREE-STANDING



VISION STAND



Cámara de combustión de Vermiculita. Máxima visión del fuego gracias a su gran puerta completamente acristalada.

Combustion chamber in Vermiculite. Maximum view of the fire, thanks to its large, completely glazed door.



BOX 180

Sistema para impulsar el aire caliente de convección gracias a su silencioso ventilador de 180 m³. Apto para VISION insertable.

BOX 180

A system that directs convection-heated air by means of a quiet 180 m³ fan. Suitable for VISION insertable.

G-100

Modelo guillotina, tecnología y diseño *Model with lift-up door, technology and design*

- Hogar panorámico de 100 cm. con puerta guillotina.
- Opcional Box Eco silent, potente y muy silencioso con centralita y mando a distancia.
- Entrada de aire exterior para la combustión.
- Entrada de aire para la convección.
- *Panoramic one meter wide insert stove with a lifting door.*
- *Optional Eco silent Box, powerful and very silent with control module and remote control.*
- *Exterior air inlet for combustion air.*
- *Convection air outlets.*



G-100

- Rendimiento 76%.
- Dispone de 4 salidas para la canalización del aire caliente.
- Cámara de combustión de Thermic.
- *Efficiency rate of 76%.*
- *Includes 4 outlets for channelling hot air.*
- *Interior lining in Thermic.*

A



G-100

Características y opciones *Features and options*



Puerta deslizante y abatible. Amplio cristal serigrafiado.

Sliding and hinged door. Wide screen printed window.



Puerta de apertura lateral. Facilita la limpieza del cristal.

Hinged door opening sideways. Allows the cleaning of the glass.




Cámara de combustión de THERMIC. Mayor inercia térmica y resistencia.

Combustion chamber in THERMIC. High level of thermal inertia and strength.




Monomando. Permite controlar el aire de combustión primario y secundario.

Single control. Allows control of primary and secondary combustion air.



Dispone de toma de aire de combustión canalizable del exterior. De manera independiente otra toma de aire permite la entrada del aire de convección.

Equipped with an exterior air inlet for combustion air. A different inlet allows the entrance of convection air.



Canalizable. Dotado de 4 salidas para canalizar el aire caliente.

Prepared for hot air ducts. 4 outlets for the channelling of hot air to other rooms.



BOX ECO SILENT CON CENTRALITA Y MANDO A DISTANCIA

Opcional sistema de ventilación independiente potente y silencioso.

ECO SILENT BOX WITH CONTROL MODULE AND REMOTE CONTROL

Optional fan system, powerful and silent.

RK

Listos para instalar *Ready to install*

- Disponibles en tamaños de 100, 80, 70 y 60 cm.
- Su diseño le permitirá disfrutar del calor por radiación, mientras que sus ventiladores integrados acelerarán la aportación de calor por convección.
- Gran cámara de combustión.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Available in widths of 100, 80, 70 or 60 cm.
- The design will allow you to enjoy the radiant heat as well as the additional convection warmth from its installed fans.
- Large combustion chamber.
- Optional exterior air intake.



RK-100 (Opción suspendido a la pared / Wall-suspended option)

- Rendimiento 78%.
- Dispone de 4 ventiladores.
- Cámara de combustión en Vermiculita o Thermic.
- Disponible para los modelos RK-100, RK-80, RK-70 y RK-60.
- Efficiency rate of 78%.
- Equipped with 4 fans.
- Combustion chamber available in Vermiculite or Thermic.
- Available for models RK-100, RK-80, RK-70 and RK-60.

A





RK-80 (Opción sobre leñera / *Supported on log store*)

- Rendimiento 78,5%.
 - Dispone de 3 ventiladores.
 - Cámara de combustión en Vermiculita o Thermic.
 - Disponible para los modelos RK-100, RK-80, RK-70 y RK-60.
- *Efficiency rate of 78,5%.*
 - *Equipped with 3 fans.*
 - *Combustion chamber available in Vermiculite or Thermic.*
 - *Available for models RK-100, RK-80, RK-70 and RK-60.*



RK-70 (Opción sobre pie / *Free-standing*)

- Rendimiento 79%.
 - Dispone de 2 ventiladores.
 - Cámara de combustión en Vermiculita o Thermic.
 - Disponible para los modelos RK-100, RK-80 y RK-70.
- *Efficiency rate of 79%.*
 - *Equipped with 2 fans.*
 - *Combustion chamber available in Vermiculite or Thermic.*
 - *Available for models RK-100, RK-80 and RK-70.*



RK-60

- Rendimiento 81%.
 - Dispone de 2 ventiladores.
 - Cámara de combustión en Vermiculita o Thermic.
- *Efficiency rate of 81 %.*
 - *Equipped with 2 fans.*
 - *Combustion chamber available in Vermiculite or Thermic.*



RK DOBLE CARA / DOUBLE-SIDED

Disfruta el doble de la visión del fuego
Enjoy twice the vision of fire

- Disponible en tamaños de 100 y 80 cm.
- Diseños a doble cara, ideales para separar ambientes y disfrutar del espectáculo del fuego.
- Sistema de ventilación por ambos lados mediante cuatro ventiladores.
- Available in widths of 100 or 80 cm.
- Double-sided design, ideal for separating different areas, and enjoying the fire from both.
- Ventilation system on both sides by means of four fans.



RK-100, RK-80 DOBLE CARA / DOUBLE-SIDED

- Rendimiento 79%.
- Sistema de ventilación por ambos lados mediante cuatro ventiladores.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Efficiency rate of 79%.
- Ventilation system on both sides through four fans.
- Interior lining in Vermiculite.



SERIE RK
RK SERIES

Características y opciones de personalización *Features and customization options*

OPCIONES DE INTERIOR / INTERIOR OPTIONS



VERMICULITA / VERMICULITE

Interior revestido con placas de Vermiculita. Gracias a sus propiedades refractarias se consiguen temperaturas más elevadas, favoreciendo la combustión de la leña.

Interior lined with Vermiculite sheets. Their refractory properties offer higher temperatures, improving the combustion.




THERMIC

Interior revestido con placas refractarias que ayudan a obtener una mejor combustión. Material autolimpiante. (Opcional para versiones de una cara: RK-100, RK-80, RK-70 y RK-60)


Interior lined with refractory slabs for a better combustion. Self-cleaning material. (Optional for one-sided versions: RK-100, RK-80, RK-70 and RK-60)

OPCIONES PERSONALIZACIÓN / CUSTOMIZATION OPTIONS




Suspendido a la pared
Wall-suspended

RK-100
RK-80
RK-70
RK-60



Sobre pie
Free-standing

RK-100
RK-80
RK-70
RK-100 Doble cara/
Double-sided
RK-80 Doble cara/
Double-sided



Sobre leñera
Supported on log store

RK-100
RK-80
RK-70
RK-60

RA-100-2 y RA-85-2

Estufas a tres cristales *Stove with three-sided glasses*

- Disfrutará al máximo gracias a su visión del fuego a través de sus tres caras acristaladas.
 - Su diseño tipo estufa le permitirá simplificar la instalación.
 - Múltiples opciones de montaje.
 - Puerta reversible, posibilidad de apertura a derecha o izquierda.
- *The best way to enjoy the fire.*
 - *For an easy installation.*
 - *Multiple installation options.*
 - *Reversible door, possibility to have the opening on the right or on the left.*

NOVEDAD



Nueva maneta cromada y cantonera negra.
New chromed handle and black corners.

RA-100-2 (Opción suspendido a la pared / Wall-suspended)

- Rendimiento 78%.
- Ventilación mediante cuatro ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Cámara de combustión de Thermic.
- *Efficiency rate of 78%.*
- *Ventilation by means of four 2-speed fans and safety thermostat.*
- *Interior lining in Thermic.*

A





RA-85-2 (Opción sobre pie / Free-standing)

- Rendimiento 75%.
- Ventilación mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Cámara de combustión de Thermic.

- *Efficiency rate of 75%.*
- *Ventilation by means of two 2-speed fans and safety thermostat.*
- *Interior lining in Thermic.*



RA-85-2 (Opción sobre leñera / Supported on log store)

- Rendimiento 75%.
- Ventilación mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Cámara de combustión de Thermic.

- *Efficiency rate of 75%.*
- *Ventilation by means of two 2-speed fans and safety thermostat.*
- *Interior lining in Thermic.*



**CÁMARA DE CONBUSTIÓN DE THERMIC
COMBUSTION CHAMBER IN THERMIC**

Interior revestido con placas refractarias que ayudan a obtener una mejor combustión. Material autolimpiante.

Interior lined with refractory slabs for a better combustion. Self-cleaning material.

ARES-2

La estufa eficiente *The highly efficient stove*

- Rendimiento mejorado.
 - Cristal panorámico para una inmejorable visión de fuego.
 - Amplia cámara de combustión con un ancho útil de más de 50 cm.
 - Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
 - Mayor cámara de combustión.
- *Improved efficiency.*
 - *Panoramic glass that offers an unbeatable view of the fire.*
 - *Large combustion chamber, with a useable width of over 50 cm.*
 - *Optional exterior air intake.*
 - *Larger combustion chamber.*

NUEVO DISEÑO



ARES-2

- Rendimiento 85,09%.
 - Cámara de combustión de Thermic.
 - Opcional tapa superior en cristal.
- *Efficiency rate of 85,09%.*
 - *Interior lining in Thermic.*
 - *Optional top glass.*

A+



ARES-2

Características y opciones de personalización *Features and customization options*



CÁMARA DE CONBUSTIÓN DE THERMIC COMBUSTION CHAMBER IN THERMIC

Mayor cámara de combustión.

Interior revestido con placas refractarias que ayudan a obtener una mejor combustión. Material autolimpiante..

Larger combustion chamber

Interior lined with refractory slabs for a better combustion. Self-cleaning material.



CRISTAL PANORÁMICO PANORAMIC GLASS

Gran cristal panorámico para disfrutar de todo el espectáculo del fuego. Sistema cristal limpio para una visión perfecta de las llamas.

Puerta reversible y reforzada.

Large panoramic glass to enjoy all the beauty of the fire. Clean glass system for a perfect view of the flames.

Reversible and reinforced door.



REGULACIÓN AIR FLOW REGULATION

Entradas de aire primario y secundario regulables.

Adjustable primary and secondary air intakes.



OPCIONAL TAPA SUPERIOR EN CRISTAL OPTIONAL TOP GLASS

Resalte el diseño de su estufa con la versión cristal. Puede elegir opcionalmente una elegante y moderna tapa de cristal vitrocerámico para decorar la parte superior de la estufa.

Highlight the design of your stove with the glass version.

You can choose the option of an elegant modern ceramic glass top for decorating the upper part of your stove.

MAIA

De línea esbelta y cuidada *With a fine and slim design*

- Estufa de línea esbelta y cuidada, disponible en versión ROUND, LARGE, WALL, CUBE o SLIM
- Entradas de aire primario y secundario regulables para un control total en la combustión.
- Sistema de doble deflector.
- Stove with a fine and slim design, available in ROUND, LARGE, WALL, CUBE or SLIM version.
- Primary and secondary adjustable air intakes for a complete control of the combustion.
- Double baffle system.

Modelo con doble cámara *Double chambre unit*



Sistema de regulación de aire secundario
Secondary air intake adjustment

MAIA ROUND

- Rendimiento 81%.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Atractivo diseño redondeado.
- Dispone de un discreto compartimento con puerta en la parte inferior.
- Efficiency rate of 81%.
- Interior lining in Vermiculite.
- Attractive rounded design.
- With a discreet compartment with door at the bottom.

A+





Modelo con doble cámara
Double chambre unit

MAIA LARGE

- Rendimiento 81%.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Moderna y minimalista.
- De líneas rectas.

- *Efficiency rate of 81%.*
- *Interior lining in Vermiculite.*
- *Modern and minimalist.*
- *Designed on straight lines.*



Modelo con doble cámara
Double chambre unit



Patas opcionales
Optional feet

MAIA WALL (Opcional versión suspendida o con patas / *Optional suspended or with legs version*)

- Rendimiento 81%.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Opcionalmente se puede montar con un juego de patas.
- Disponible también la opción de suspender el modelo a la pared.

- *Efficiency rate of 81%.*
- *Interior lining in Vermiculite.*
- *Optionally the Maia Wall can be installed with a set of feet.*
- *Also available the option to hang this model on the wall.*





Sistema de regulación de aire secundario
Secondary air intake adjustment

MAIA CUBE

- Rendimiento 81%.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Moderna y minimalista.
- Diseño en vertical que mejora la combustión.

- Efficiency rate of 81%.
- Interior lining in Vermiculite.
- Modern and minimalist.
- Vertical design to boost combustion.



MAIA SLIM

- Rendimiento 81%.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Moderna y minimalista.
- Diseño en vertical que mejora la combustión.

- Efficiency rate of 81%.
- Interior lining in Vermiculite.
- Modern and minimalist.
- Vertical design to boost combustion.



ATLAS INSERTABLE / INSET

Canalizable y con opción de ventiladores

Possibility of fan-driven hot air channelling

- Modelo insertable con opción de canalizar el aire caliente a otras habitaciones. Con salida de aire por el frontal.
- Marco de 4 lados.
- Cámara de combustión de Thermic.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Inset model that offers the option of ducting the hot air to other rooms. With front hot air outlets.
- 4-sided frame.
- *Interior lining in Thermic.*
- *Optional exterior air intake.*



Incluye deflector desmontable
antirrevoco
Includes removable front baffle



ATLAS INSERTABLE / INSET

- Rendimiento 84%.
- Opcional sistema de ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- *Efficiency rate of 84%.*
- *Optional 360 m³/h. powered fan system, with two 2-speed fans and safety thermostat.*

A+



ATLAS

La evolución en las estufas con horno *An evolution in wood stoves with oven*

- Horno y hogar de gran capacidad.
 - Mínimas emisiones de CO del 0,03%.
 - Modelo de alto rendimiento.
 - Cámara de combustión de Thermic.
 - Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- *Large-capacity stove and fireplace.*
 - *Minimum CO emissions at 0,03%.*
 - *High efficiency model.*
 - *Interior lining in Thermic.*
 - *Optional exterior air intake.*



ATLAS

- Rendimiento 84%.
 - Opcional sistema de ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- *Efficiency rate of 84%.*
 - *Optional 360 m³/h. powered fan system, with two 2-speed fans and safety thermostat.*

A+





Opcional versión rincón
Optional corner version

ATLAS (Versión de rincón / corner version)

- Rendimiento 84%.
- Opcional sistema de ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.

- Efficiency rate of 84%.
- Optional 360 m³/h. powered fan system, with two 2-speed fans and safety thermostat.



ATLAS

Características Features



Horno superior de acero inoxidable con base de refractario y termómetro.

Upper stainless steel oven with refractory base and thermometer.



Incorpora un práctico registro para la limpieza de la cámara superior del horno.

Includes a practical opening for cleaning the upper chamber of the oven.



Cámara de combustión muy espaciosa, revestida en acero y THERMIC para mejorar el funcionamiento y el rendimiento energético.

Very spacious combustion chamber lined with steel and THERMIC for improved operation and energy performance.



Nuevo Registro de acceso para el deshollinado del conducto de humos.

New cleaning hatch for chimney sweeping.

ZEUS

La estufa con horno de mayor tamaño *The largest stove with oven*

- Estufa con horno de grandes dimensiones.
- Horno y hogar de gran tamaño.
- Diseño actual.
- Rendimiento 85%.
- Horno en inoxidable y ladrillo refractario.
- Stove with large size oven.
- Oven and stove with a large size.
- Contemporary design.
- Efficiency rate of 85%.
- Oven in stainless steel and refractory bricks.



ZEUS

- Opcional sistema de ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Optional 360 m³/h. powered fan system, with two 2-speed fans and safety thermostat.
- Interior lining in Vermiculite.

A+



Características Features



HORNO DE GRAN CAPACIDAD Y DESMONTABLE LARGE CAPACITY OVEN, DISMOUNTABLE

Horno superior de gran tamaño en acero inoxidable con base de refractario y termómetro.

Superior oven in stainless steel with a refractory base and thermometer.



GRAN CÁMARA DE COMBUSTIÓN LARGE COMBUSTION CHAMBER

Cámara de combustión grande y espaciosa. Revestida en vermiculita y acero. Incluye parrilla de asados.

Large and spacious combustion chamber. Lined with stainless steel and vermiculite. Grill rack included.



REGISTRO PARA LIMPIEZA CLEANING OPENING

Incorpora un práctico registro para la limpieza de la cámara superior del horno.

Includes a practical opening for cleaning the upper chamber of the oven.



CONVERSIÓN EN MODELO RINCONERA CONVERTIBLE TO A CORNER VERSION

Posibilidad de convertir el modelo en rinconero con una simple tapa (bajo pedido).

Offers the possibility of converting into a corner version with a simple cover (upon request).

HERMES

Estética y discreta *Aesthetic and discreet*

- Disfrute de todas las ventajas en un tamaño más discreto.
- Nuevo sistema de combustión que mejora el rendimiento hasta un 88% y reduce las emisiones de CO al 13% de O₂ hasta un 0,11%.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- *Small size, yet great performance.*
- *Efficiency 88%.*
- *Minimum emissions of 0,11%.*
- *Interior lining in Vermiculite.*



HERMES

- Rendimiento 88%.
- Opcional sistema de ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- *Efficiency rate of 88%.*
- *Optional 360 m³/h. powered fan system, with two 2-speed fans and safety thermostat.*

A+





Opcional versión rincón
Optional corner version

HERMES (Versión de rincón / corner version)

- Rendimiento 88%.
- Opcional sistema de ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.

- Efficiency rate of 88%.
- Optional 360 m³/h. powered fan system, with two 2-speed fans and safety thermostat.



HERMES

Características
Features



Horno superior en acero con termómetro. Incluye bandeja para el horno.

Upper steel oven with thermometer. Includes tray for the oven.




Cámara de combustión de acero y Vermiculita.










Steel and Vermiculite combustion chamber.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TECHNICAL
SPECIFICATIONS



	I-100	I-80
Potencia <i>Output</i>	7 kW. - 16 kW.	7 kW. - 13 kW.
Potencia nominal: <i>Nominal Output</i>	10,78 kW.	9,48 kW.
Rendimiento <i>Efficiency</i>	87,3 %	85,09 %
Emisiones CO al 13% O ₂ (mg/m ³ al 13% O ₂) <i>Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)</i>	0,08 % (1118,45 mg/m ³)	0,09 % - (1204,04 mg/m ³)
Emisión de partículas al 13% O ₂ <i>Particle emission at 13% O₂</i>	19,28 mg/m ³	19,28 mg/m ³
CnHm - OGC (mg/m ³)	36,64 mg/m ³	69,7 mg/m ³
Nox mg/m ³	74,39 mg/m ³	74,39 mg/m ³
Sistema de deflectores ajustables <i>Adjustable Baffle system</i>	✓	✓
Entradas de aire primario, secundario y terciario <i>Primary, secondary, and tertiary air supply</i>	✓	✓
Sistema cristal limpio: <i>Air- Wash system</i>	✓	✓
Entrada de aire exterior <i>External air Supply</i>	✓	✓
Modelo estanco <i>Airtight</i>	-	-
Cajón cenicero <i>Ash pan</i>	✓	✓
Revestimiento interior <i>Interior lining</i>	Vermiculita / Thermic / Eco	Vermiculita / Thermic / Eco
Peso <i>Weight</i>	129 / 133 / 150 Kg.	108 / 112 / 130 Kg.
Certificaciones <i>Certifications</i>	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2
Clasificación energética <i>Energy label</i>	A+	A+




I-70	I-60	KRONOS 100 DOBLE CARA KRONOS 100 DOUBLE-SIDED
6 kW. - 12 kW.	4 kW. - 10 kW.	9 kW. - 17 kW.
8,18 kW.	6,2 kW.	15,3 kW.
85,09 %	81 %	79 %
0,09 % - (1204,04 mg/m ³)	0,09 % - (1186,06 mg/m ³)	0,1 % - (1199,62 mg/m ³)
18,39 mg/m ³	16,7 mg/m ³	31,1 mg/m ³
69,7 mg/m ³	14,39 mg/m ³	7,94 mg/m ³
72,03 mg/m ³	113,25 mg/m ³	57,05 mg/m ³
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
✓	-	✓
Vermiculita / Thermic / Eco	Vermiculita / Thermic	Vermiculita
88 / 91 / 100 Kg.	68 / 69 Kg.	153 Kg.
EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2






CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TECHNICAL
SPECIFICATIONS



	KRONOS 80 DOBLE CARA KRONOS 80 DOUBLE-SIDED	KRONOS 70 DOBLE CARA KRONOS 70 DOUBLE-SIDED
Potencia <i>Output</i>	7 kW. - 16 kW.	6 kW. - 15 kW.
Potencia nominal: <i>Nominal Output</i>	14 kW.	12,7 kW.
Rendimiento <i>Efficiency</i>	79 %	82 %
Emisiones CO al 13% O ₂ (mg/m ³ al 13% O ₂) <i>Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)</i>	0,1 % - (1088,12 mg/m ³)	0,08 % - (976,63 mg/m ³)
Emisión de partículas al 13% O ₂ <i>Particle emission at 13% O₂</i>	31,1 mg/m ³	29,22 mg/m ³
CnHm - OGC (mg/m ³)	62,6 mg/m ³	62,6 mg/m ³
Nox mg/m ³	84,50 mg/m ³	84,50 mg/m ³
Sistema de deflectores ajustables <i>Adjustable Baffle system</i>	✓	✓
Entradas de aire primario, secundario y terciario <i>Primary, secondary, and tertiary air supply</i>	✓	✓
Sistema cristal limpio: <i>Air- Wash system</i>	✓	✓
Entrada de aire exterior <i>External air Supply</i>	✓	✓
Modelo estanco <i>Airtight</i>	-	-
Cajón cenicero <i>Ash pan</i>	✓	✓
Revestimiento interior <i>Interior lining</i>	Vermiculita	Vermiculita
Peso <i>Weight</i>	129 Kg.	118 Kg.
Certificaciones <i>Certifications</i>	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2
Clasificación energética <i>Energy label</i>	A	A+




T2-100	T2-80	T2-70
7 kW. - 16 kW.	7 kW. - 13 kW.	6 kW. - 12 kW.
10,78 kW.	9,48 kW.	8,18 kW.
87,3 %	85,09 %	85,09 %
0,08 % - (1118,45 mg/m ³)	0,09 % - (1204,04 mg/m ³)	0,09 % - (1204,04 mg/m ³)
19,28 mg/m ³	19,28 mg/m ³	18,39 mg/m ³
36,64 mg/m ³	69,7 mg/m ³	69,7 mg/m ³
74,39 mg/m ³	74,39 mg/m ³	72,03 mg/m ³
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
-	-	-
Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita
127 Kg.	109 Kg.	85 Kg.
EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2



CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS








TECHNICAL
SPECIFICATIONS



HK-100 DOBLE CARA
HK-100 DOUBLE-SIDED

A-100-2

Potencia <i>Output</i>	9 kW. - 17 kW.	7 kW. - 15 kW.
Potencia nominal: <i>Nominal Output</i>	15,3 kW.	10,9 kW.
Rendimiento <i>Efficiency</i>	79 %	78 %
Emisiones CO al 13% O ₂ (mg/m ³ al 13% O ₂) <i>Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)</i>	0,1 % - (1199,62 mg/m ³)	0,07 % - (912 mg/m ³)
Emisión de partículas al 13% O ₂ <i>Particle emission at 13% O₂</i>	31,1 mg/m ³	9 mg/m ³
CnHm - OGC (mg/m ³)	7,94 mg/m ³	45 mg/m ³
Nox mg/m ³	57,05 mg/m ³	98 mg/m ³
Sistema de deflectores ajustables <i>Adjustable Baffle system</i>	✓	✓
Entradas de aire primario, secundario y terciario <i>Primary, secondary, and tertiary air supply</i>	✓	✓
Sistema cristal limpio: <i>Air- Wash system</i>	✓	✓
Entrada de aire exterior <i>External air Supply</i>	✓	✓
Modelo estanco <i>Airtight</i>	-	-
Cajón cenicero <i>Ash pan</i>	-	✓
Revestimiento interior <i>Interior lining</i>	Vermiculita	Thermic
Peso <i>Weight</i>	146 Kg.	122 Kg.
Certificaciones <i>Certifications</i>	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13229 / CE ECODESIGN / Stufe 2
Clasificación energética <i>Energy label</i>	A	A+



A-85-2

A-70-2

**VISION INSERTABLE
VISION INSERT**

6 kW. - 13 kW.

5 kW. - 12 kW.

4 kW. - 10 kW.

9,4 kW.

7,8 kW.

7 kW.

75 %

75 %

80,40 %

0,11 % - (1342 mg/m³)

0,11 % - (1342 mg/m³)

0,085% - (1063 mg/m³)

15 mg/m³

15 mg/m³

27,2 mg/m³

84 mg/m³

84 mg/m³

104,1 mg/m³

98 mg/m³

94 mg/m³

98,50 mg/m³



-

-



-

Thermic

Thermic

Vermiculita

103 Kg.

90 Kg.

120 Kg.

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN


EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2







CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TECHNICAL
SPECIFICATIONS



	VISION SUSPENDIDA <i>VISION SUSPENDED</i>	VISION SOBRE PIE <i>VISION FREE-STANDING</i>
Potencia <i>Output</i>	4 kW. - 10 kW.	4 kW. - 10 kW.
Potencia nominal: <i>Nominal Output</i>	7 kW.	7 kW.
Rendimiento <i>Efficiency</i>	80,40 %	80,40 %
Emisiones CO al 13% O ₂ (mg/m ³ al 13% O ₂) <i>Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)</i>	0,085 % - (1063 mg/m ³)	0,085 % - (21063 mg/m ³)
Emisión de partículas al 13% O ₂ <i>Particle emission at 13% O₂</i>	27,2 mg/m ³	27,2 mg/m ³
CnHm - OGC (mg/m ³)	104,1 mg/m ³	104,1 mg/m ³
Nox mg/m ³	98,50 mg/m ³	98,50 mg/m ³
Sistema de deflectores ajustables <i>Adjustable Baffle system</i>	✓	✓
Entradas de aire primario, secundario y terciario <i>Primary, secondary, and tertiary air supply</i>	✓	✓
Sistema cristal limpio: <i>Air- Wash system</i>	✓	✓
Entrada de aire exterior <i>External air Supply</i>	✓	✓
Modelo estanco <i>Airtight</i>	✓	✓
Cajón cenicero <i>Ash pan</i>	-	-
Revestimiento interior <i>Interior lining</i>	Vermiculita	Vermiculita
Peso <i>Weight</i>	150 Kg.	175 Kg.
Certificaciones <i>Certifications</i>	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2
Clasificación energética <i>Energy label</i>	A+	A+



VISION STAND

G-100

4 kW. - 10 kW.

9 kW. - 17 kW.

7 kW.

15,4 kW.

80,40 %

76 %

0,085 % - (24,2 mg/m³)

0,08 % - (972,18 mg/m³)

24,2 mg/m³

12,7 mg/m³

104,1 mg/m³

15,92 mg/m³

98,50 mg/m³

124,59 mg/m³



-

-

-

Vermiculita

Thermic

181 Kg.

245 Kg.


EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2






CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TECHNICAL
SPECIFICATIONS



	RK-100 PIE <i>RK-100 FREE-STANDING</i>	RK-100 LEÑERA <i>RK-100 WITH LOG STORE</i>
Potencia <i>Output</i>	6 kW. - 15 kW.	6 kW. - 15 kW.
Potencia nominal: <i>Nominal Output</i>	9,3 kW.	9,3 kW.
Rendimiento <i>Efficiency</i>	78 %	78 %
Emisiones CO al 13% O ₂ (mg/m ³ al 13% O ₂) <i>Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)</i>	0,09 % - (744,8 mg/m ³)	0,09 % - (744,8 mg/m ³)
Emisión de partículas al 13% O ₂ <i>Particle emission at 13% O₂</i>	14,1 mg/m ³	14,1 mg/m ³
CnHm - OGC (mg/m ³)	36,7 mg/m ³	36,7 mg/m ³
Nox mg/m ³	77,50 mg/m ³	77,50 mg/m ³
Sistema de deflectores ajustables <i>Adjustable Baffle system</i>	✓	✓
Entradas de aire primario, secundario y terciario <i>Primary, secondary, and tertiary air supply</i>	✓	✓
Sistema cristal limpio: <i>Air- Wash system</i>	✓	✓
Entrada de aire exterior <i>External air Supply</i>	✓	✓
Modelo estanco <i>Airtight</i>	-	-
Cajón cenicero <i>Ash pan</i>	✓	✓
Revestimiento interior <i>Interior lining</i>	Vermiculita / Thermic	Vermiculita / Thermic
Peso <i>Weight</i>	210 / 222 Kg.	227 / 239 Kg.
Certificaciones <i>Certifications</i>	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 - EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2
Clasificación energética <i>Energy label</i>	A	A



RK-80 PIE
RK-80 FREE-STANDING

RK-80 LEÑERA
RK-80 WITH LOG STORE

RK-70

6 kW. - 13 kW.

6 kW. - 13 kW.

5 kW. - 12 kW.

8 kW.

8 kW.

6,75 kW.

78,5 %

78,5 %

79 %

0,09 % - (792,3 mg/m³)

0,09 % - (792,3 mg/m³)

0,09 % - (839 mg/m³)

14,7 mg/m³

14,7 mg/m³

15,2 mg/m³

67 mg/m³

67 mg/m³

96,8 mg/m³

92,70 mg/m³

92,70 mg/m³

107,60 mg/m³



-

-

-



Vermiculita / Thermic

Vermiculita / Thermic

Vermiculita / Thermic

140 / 170 Kg.

140 / 170 Kg.

85 / 115 Kg.

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2







EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2



CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS




TECHNICAL
SPECIFICATIONS



RK-70 PIE
RK-70 FREE-STANDING

RK-70 LEÑERA
RK-70 WITH LOG STORE

Potencia <i>Output</i>	5 kW. - 12 kW.	5 kW. - 12 kW.
Potencia nominal: <i>Nominal Output</i>	6,75 kW.	6,75 kW.
Rendimiento <i>Efficiency</i>	79 %	79 %
Emisiones CO al 13% O ₂ (mg/m ³ al 13% O ₂) <i>Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)</i>	0,09 % - (839 mg/m ³)	0,09 % - (839 mg/m ³)
Emisión de partículas al 13% O ₂ <i>Particle emission at 13% O₂</i>	15,2 mg/m ³	15,2 mg/m ³
CnHm - OGC (mg/m ³)	96,8 mg/m ³	96,8 mg/m ³
Nox mg/m ³	107,60 mg/m ³	107,60 mg/m ³
Sistema de deflectores ajustables <i>Adjustable Baffle system</i>	✓	✓
Entradas de aire primario, secundario y terciario <i>Primary, secondary, and tertiary air supply</i>	✓	✓
Sistema cristal limpio: <i>Air- Wash system</i>	✓	✓
Entrada de aire exterior <i>External air Supply</i>	✓	✓
Modelo estanco <i>Airtight</i>	-	-
Cajón cenicero <i>Ash pan</i>	✓	✓
Revestimiento interior <i>Interior lining</i>	Vermiculita / Thermic	Vermiculita / Thermic
Peso <i>Weight</i>	150 / 161 Kg.	158 / 169 Kg.
Certificaciones <i>Certifications</i>	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2
Clasificación energética <i>Energy label</i>	A	A




RK-60	RK-60 LEÑERA RK-60 WITH LOG STORE	RK-100 DOBLE CARA RK-100 DOUBLE-SIDED
4 kW. - 10 kW.	4 kW. - 10 kW.	8 kW. - 17 kW.
6,2 kW.	6,2 kW.	15,3 kW.
81 %	81 %	79 %
0,09 % - (1186,06 mg/m ³)	0,09 % - (1186,06 mg/m ³)	0,1 % - (1199,62 mg/m ³)
16,7 mg/m ³	16,7 mg/m ³	31,1 mg/m ³
14,39 mg/m ³	14,39 mg/m ³	7,94 mg/m ³
113,25 mg/m ³	113,25 mg/m ³	57,05 mg/m ³
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	-
-	-	-
-	-	✓
Vermiculita / Thermic	Vermiculita / Thermic	Vermiculita
93 / 105 Kg.	123 / 130 Kg.	260 Kg.
EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2






CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TECHNICAL
SPECIFICATIONS



	RK-80 DOBLE CARA RK-80 DOUBLE-SIDED	RA-100-2
Potencia <i>Output</i>	7 kW. - 16 kW.	7 kW. - 15 kW.
Potencia nominal: <i>Nominal Output</i>	14 kW.	10,9 kW.
Rendimiento <i>Efficiency</i>	79 %	78 %
Emisiones CO al 13% O ₂ (mg/m ³ al 13% O ₂) <i>Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)</i>	0,1 % - (1088,12 mg/m ³)	0,07 % - (912 mg/m ³)
Emisión de partículas al 13% O ₂ <i>Particle emission at 13% O₂</i>	31,1 mg/m ³	9 mg/m ³
CnHm - OGC (mg/m ³)	62,6 mg/m ³	45 mg/m ³
Nox mg/m ³	84,50 mg/m ³	98 mg/m ³
Sistema de deflectores ajustables <i>Adjustable Baffle system</i>	✓	✓
Entradas de aire primario, secundario y terciario <i>Primary, secondary, and tertiary air supply</i>	✓	✓
Sistema cristal limpio: <i>Air- Wash system</i>	✓	✓
Entrada de aire exterior <i>External air Supply</i>	-	✓
Modelo estanco <i>Airtight</i>	-	-
Cajón cenicero <i>Ash pan</i>	✓	✓
Revestimiento interior <i>Interior lining</i>	Vermiculita	Thermic
Peso <i>Weight</i>	225 Kg.	149 Kg.
Certificaciones <i>Certifications</i>	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2
Clasificación energética <i>Energy label</i>	A	A+



RA-85-2 PIE
RA-85-2 FREE-STANDING

RA-85-2 LEÑERA
RA-85-2 WITH LOG STORE

ARES-2

6 kW. - 13 kW.

6 kW. - 13 kW.

6 kW. - 12 kW.

9,4 kW.

9,4 kW.

8,18 kW.

75 %

75 %

85,09 %

0,11 % - (1342 mg/m³)

0,11 % - (1342 mg/m³)

0,09 % - (1204,04 mg/m³)

15 mg/m³

15 mg/m³

18,39 mg/m³

84 mg/m³

84 mg/m³

69,7 mg/m³

98 mg/m³

98 mg/m³

72,03 mg/m³



-

-

-



Thermic

Thermic

Thermic

190 Kg.

174 Kg.

135 Kg.

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN



EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2






CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TECHNICAL
SPECIFICATIONS



	MAIA CUBE	MAIA SLIM
Potencia <i>Output</i>	4 kW. - 11 kW.	4 kW. - 11 kW.
Potencia nominal: <i>Nominal Output</i>	7,18 kW.	7,18 kW.
Rendimiento <i>Efficiency</i>	80,95 %	80,95 %
Emissiones CO al 13% O ₂ (mg/m ³ al 13% O ₂) <i>Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)</i>	0,09% - (1081 mg/m ³)	0,09% - (1081 mg/m ³)
Emisión de partículas al 13% O ₂ <i>Particle emission at 13% O₂</i>	17,1 mg/m ³	17,1 mg/m ³
CnHm - OGC (mg/m ³)	73,75 mg/m ³	73,75 mg/m ³
Nox mg/m ³	101,84 mg/m ³	101,84 mg/m ³
Sistema de deflectores ajustables <i>Adjustable Baffle system</i>	✓	✓
Entradas de aire primario, secundario y terciario <i>Primary, secondary, and tertiary air supply</i>	✓	✓
Sistema cristal limpio: <i>Air- Wash system</i>	✓	✓
Entrada de aire exterior <i>External air Supply</i>	-	-
Modelo estanco <i>Airtight</i>	-	-
Cajón cenicero <i>Ash pan</i>	✓	✓
Revestimiento interior <i>Interior lining</i>	Vermiculita	Vermiculita
Peso <i>Weight</i>	76 Kg.	76 Kg.
Certificaciones <i>Certifications</i>	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2
Clasificación energética <i>Energy label</i>	A+	A+



MAIA LARGE

MAIA ROUND

MAIA WALL

4 kW. - 11 kW.

4 kW. - 11 kW.

4 kW. - 11 kW.

7,18 kW.

7,18 kW.

7,18 kW.

80,95 %

80,95 %

80,95 %

0,09% - (1081 mg/m³)

0,09% - (1081 mg/m³)

0,09% - (1081 mg/m³)

17,1 mg/m³

17,1 mg/m³

17,1 mg/m³

73,75 mg/m³

73,75 mg/m³

73,75 mg/m³

101,84 mg/m³

101,84 mg/m³

101,84 mg/m³



-

-

-

-

-

-



Vermiculita

Vermiculita

Vermiculita

84 Kg.

90 Kg.

76 Kg.

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2



EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2





CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TECHNICAL
SPECIFICATIONS



	ZEUS	ATLAS
Potencia <i>Output</i>	7 kW. - 13 kW.	6 kW. - 12 kW.
Potencia nominal: <i>Nominal Output</i>	-	10 kW.
Rendimiento <i>Efficiency</i>	> 75 %	84 %
Emissiones CO al 13% O ₂ (mg/m ³ al 13% O ₂) <i>Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)</i>	< 0,12 % - (< 1500 mg/m ³)	0,03% - (375 mg/m ³)
Emisión de partículas al 13% O ₂ <i>Particle emission at 13% O₂</i>	< 40 mg/m ³	30,8 mg/m ³
CnHm - OGC (mg/m ³)	< 120 mg/m ³	57,5 mg/m ³
Nox mg/m ³	< 200 mg/m ³	31 mg/m ³
Sistema de deflectores ajustables <i>Adjustable Baffle system</i>	✓	✓
Entradas de aire primario, secundario y terciario <i>Primary, secondary, and tertiary air supply</i>	✓	✓
Sistema cristal limpio: <i>Air- Wash system</i>	✓	✓
Entrada de aire exterior <i>External air Supply</i>	✓	✓
Modelo estanco <i>Airtight</i>	-	-
Cajón cenicero <i>Ash pan</i>	✓	✓
Revestimiento interior <i>Interior lining</i>	Vermiculita	Thermic
Peso <i>Weight</i>	214 Kg.	170 Kg.
Certificaciones <i>Certifications</i>	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN	EN 16510 / EN 13240 / CE ECODESIGN / Stufe 2
Clasificación energética <i>Energy label</i>	A+	A+



**ATLAS INSERTABLE
ATLAS INSERT**

HERMES

6 kW. - 12 kW.

5 kW. - 10 kW.

10 kW.

9 kW.

84 %

88 %

0,03% - (375 mg/m³)

0,11% - (1443 mg/m³)

30,8 mg/m³

39,36 mg/m³

57,5 mg/m³

94,04 mg/m³

31 mg/m³

72,62 mg/m³



-

-

-



Thermic

Vermiculita

130 Kg.


125 Kg.

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2


EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN




DIFUSOR 4 TOMAS
CONVECTION OUTLET x 4




DIFUSOR 2 TOMAS
CONVECTION OUTLET x 2



BOX 180



BOX ECO SILENT





Cocinas CARBEL, S.L.
Tel.: (+34) 96 134 07 16
www.carbel.net
carbel@carbel.net

¡Síguenos!
Follow us!



El fabricante se reserva el derecho de introducir las modificaciones que estime necesarias en beneficio del producto y del cliente.
CARBEL reserves the right to alter designs and specification without notice.

Distribuidor / Dealer: