

D.O.P.

**DECLARACION DE PRESTACIONES Nº
DECLARATION OF PERFORMANCE NR.**

HERMES2021

LEISTUNGSEKTLÄRUNG, DÉCLARATION DE PRESTATION, YDELSESERKLÆRING

- 1. Nombre y código, Name and reference, Nom et référence, Produkt:** HERMES
- 2. Fabricante, Manufacturer, Constructeur, Hersteller, Producent :** Cocinas Carbel, S.L ES B46003638
C/Ciudad de Cartagena, 22 Pol. Ind. Fuente del Jarro.
46988 Paterna - Valencia.
Tel: (+34) 96.134.07.16 E-mail: carbel@carbel.net
- 3. Uso previsto , Intended use, Désignation, Verwendungszweck, Anvendelse:** Estufa que utiliza combustibles sólidos
Stove without hot water supply. Fuel Type: Wood
Poêle à bois de type intermittent
Raumheizer für feste Brennstoffe (Holz), Indsats til træfyring
- 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: System of assessment and verification of constancy of performance** EN13240
Harmonisierte technische Spezifikation
Spécification technique harmonisée, Harmoniseret teknisk specifikation
- 5. Organismo notificado, Notified body, Benanntes Prüflabor, organisme d'inspection notifié, Afprøvningssted :** Nº 370
- 6. Documento emitido, Test report, Prüfbericht, Rapport d'essai Nº Prøvningsrapport Nr:** 4454
- 7. Índice de Eficiencia Energética Energy efficiency index 113**
Classification énergétique Energie-index



8. Prestaciones declaradas, Declared performance, Leistungserklärung, Prestation déclarée, Ydelseserklæring:

Norma Harmonized technical specification		EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 - EN13240:2002/A2:2005/AC:2006/AC2007	
Características Esenciales	Væsentligt karakter	Wesentliche Merkmale	Essential Characteristics
Reacción al fuego - Reaction to fire - brandverhalten - resistance au feu		Caractéristiques essentielles	
			A1
Distancia a materiales combustibles		Delante / Front / Vorne / Avant / Foran	400mm
Distance to combustible materials		Laterales / Side / Seite / Latérale	350mm
Abstand zu brennbaren Materialien		Trasera / Back / Hinten / Arrière / Bag	400mm
Afstand til brandbare materialer			
Espace de sécurité aux matériaux combustibles			
Risk of burning fuel falling out			PASS
Surface temperature			PASS
Electrical safety			PASS
Cleanibility			PASS
Maximum Operating pressure			- bar
Potencia cedida al ambiente / Nominelydelse			9 kW
Nominal heat output / Nennwärmeleistung			
Puissance calorifique nominale			
Rendimiento / Performance	Wirkungsgrad /		88,00%
Rendement / Virkningsgrad			
Concentración de CO / CO Emission (13% O2)			0,110%
Tiro medio / Flue gas draught / Zug / Tirage / Driftstryk			12Pa
Caudal másico de los humos / Flue gas mass flow Abgasmassenstrom / Débit massique des fumées Udstødningsgassens massestrøm			6,91 g/s
Temperatura media de los humos / Flue gas temperature Abgastemperatur / Temperature des fumées / Afgastemperatur ved Nominel ydelse			269°C
Peso / Weight / Gewicht / Poids / Vægt			125 kgs
Concentración Partículas / Dust content / Staub Concentration poussières rejettées / forbrændingsprodukter (mg/m3 13% O2)			39,36
CnHm - OGC (mg/m3)			94,04
NOx (mg/m3 13% O2)			72,62

Firmado en nombre del fabricante
Signed on behalf of the manufacturer
Unterzeichnet im Namen des Herstellers
Signé au nom du producteur
På vegne af Producent

Lugar y fecha de emisión
Place and date of issue
Ort und Datum
Lieu et date
Sted og dato

Rafael Segarra Puchades
Administrador / General Manager / Geschäftsführer / Directeur

2021
Paterna, Valencia, SPAIN